



## KÖSTER BD 50 Primer

Technický list / Číslo výrobku B 190 005

Vydané Mon, 28 Jan 2019 00:00:00 +0100-01-28

## Hlboko prenikajúci penetračný náter pod hydroizolačný náter KÖSTER BD 50

### Vlastnosti

KÖSTER BD 50 Primer je vodou riediteľný, nízko viskózný základný náter založený na styrol-butadiéne. KÖSTER BD 50 Primer znižuje nasiakavosť minerálnych substrátov. KÖSTER BD 50 Primer je bez rozpúšťadiel, zmäkčovadiel a plniv.

### Technické údaje

Teplota pri aplikácii min + 5 °C  
Hustota 1.03 g / cm<sup>3</sup>  
Povrch mierne lepkavý  
Aplikácia ďalšej vrstvy po cca. 3 hodinách

### Oblasti použitia

KÖSTER BD 50 Primer je určený na aplikáciu na suché alebo vlhké nasiakavé podklady. Znižuje savosť podkladu a zvyšuje jeho pevnosť. Po vysušení je priehľadný. Povrch je mierne lepkavý. Základný náter KÖSTER BD 50 je odolný voči vode, čo znamená, že po aplikácii sa nezmyje. KÖSTER BD 50 Primer je základný náter pre KÖSTER BD 50 ako súčasť systému KÖSTER BD.

### Podklad

Podklad musí byť zbavený oleja a prachu, ako aj bez voľných častíc. Silne znečistené podklady sa musia čistiť pomocou vhodného čistiaceho prostriedku, ktorý sa musí opláchnuť. V prípade potreby očistíte podklad pieskovaním.

### Aplikácia

KÖSTER BD 50 Primer sa môže aplikovať štetcom alebo nástrekom. Počas vytvrdzovania nesmie teplota okolia a podkladu klesnúť pod + 5 ° C. Podkladový náter je pochádzny po 3 hodinách a ďalšia vrstva sa môže aplikovať po 3 hodinách (okolitá teplota: cca + 20 ° C)

### Spotreba

cca. 0.05 - 0.1 kg/2; v závislosti od nasiakavosti podkladu

Približne. 100 g / m<sup>2</sup> na ľahko absorpčné podklady (prefabrikovaný betón, vláknité cementové dosky, cementové potery atď.)

Približne. 250 g / m<sup>2</sup> na vysoko absorpčné podklady (vápenný pieskovec, ľahký betón, sadrové omietky atď.)

### Čistenie

Náradie ihneď po použití očistiť vodou.

### Balenie

B 190 005 5 kg kanister

### Skladovanie

Materiál uchovávať v nemrznúcom sklade. V pôvodne uzavretých baleniach je možné skladovať minimálne 12 mesiacov.

### Bezpečnosť

Pri spracovaní materiálu používajte ochranné okuliare. Pri

spracovávaní materiálu dodržujte všetky príslušné bezpečnostné predpisy. Pre kartu bezpečnostných údajov materiálu skenujte kód QR na štítku alebo kontaktujte technickú podporu.

### Súvisiace produkty

KÖSTER BD 50	Čís. výr. B 290 010
KÖSTER BD Flexible Tile Adhesive	Čís. výr. B 540 025
KÖSTER BD Flex Tape K 120	Čís. výr. B 931
KÖSTER BD Inside Corner	Čís. výr. B 932 001
KÖSTER BD Outside Corner	Čís. výr. B 933 001
KÖSTER BD Wall Sleeve	Čís. výr. B 934 001
KÖSTER BD Floor Sleeve	Čís. výr. B 935 001

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.